



IN 2009 Koloběžka worker Vedic

Uživatelský návod



Dodavatel:
Seven Sport s.r.o.,
Dělnická, Vítkov 749 01
www.insportline.cz
Tel.: +420-556 770 199

DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO MANUÁL PŘED POUŽITÍM A MONTÁŽÍ TÉTO KOLOBĚŽKY.

VAROVÁNÍ:

- . Pro uživatele od 12 let a více
- . Maximální váha: 100 kg
- . Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby řádně dotáhnuté.
- . Ujistěte se před každou jízdou, zda jsou všechny části funkční.
- . Udržujte nahuštění pneumatik maximálně na hodnotě uvedené na boku pneumatiky.
- . Jezdec by měl během použití nosit řádnou ochranu. Pro Vaši bezpečnost noste helmu, chrániče loktů, kolen a boty. Toto může značně snížit možnost zranění, ale nemůže chránit před všemi zraněními.
- . Jestliže je jakákoli část zničená nebo nefunguje pořádně, měla by být před použitím výrobku nahrazena.
- . Vyvarujte se ostrých hrbolů, mříží a ostatních povrchových změn.
- . Vyhněte se ulicím a povrchům s vodou, pískem, štěrkem, blátem, listy a jinými úlomky. Vlhké počasí zhoršuje jízdu, brzdění a viditelnost.
- . Během jízdy na vaší koloběžce se vyhněte nadměrné rychlosti spojené s jízdou z kopce.
- . Brzdy se během použití zahřívají, nedotýkejte se jich bezprostředně po brzdění.

DŮLEŽITÉ

VAROVÁNÍ: Při montáži této koloběžky musí asistovat dospělá osoba. Ujistěte se, že je vaše koloběžka před použitím plně sestavena. Pozorně si přečtete a snažte se porozumět tomuto manuálu před použitím koloběžky. Pád může způsobit vážné zranění.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ 12 LET A NAD 100 KG

Přečtete si a následujete bezpečnostní opatření uvedená níže, opomenutí může způsobit zranění nebo zničení vaší koloběžky. **POUČTE VAŠE DÍTĚ, JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S TOUTO KOLOBĚŽKOU A TAKÉ NÁSLEDOVAT BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UVEDENÉ NÍŽE.**

VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE tuto koloběžku na rušných silnicích.

- A. Noste helmu, chrániče loktů, zápěstí a kolen.
- B. Nejezděte v blízkosti motorových vozidel.
- C. Zkoušejte brzdění v bezpečném prostředí.
- D. Nikdy nejezděte v blízkosti schodů, po prudkých cestách, kopcích, motorových cestách, úzkých uličkách, bazénech nebo jiných vodních nádrží.
- E. Nikdy nedovolte jezdit na koloběžce více než jedné osobě.
- F. Nikdy nejezděte na koloběžce ve vlhkém počasí. Vlhký povrch může zvýšit brzdnou dráhu.
- G. Nikdy netahejte vagóny, jiná vozidla, děti na bruslích nebo na skateboardech.
- H. Nejezděte v noci.
- I. Vždy během jízdy na koloběžce noste vhodnou obuv.
- J. Dávejte přednost chodcům. Nejezděte v přílišné blízkosti chodců.
- K. Vyhněte se rizikům, které mohou způsobit ztrátu kontroly nad vaší koloběžkou. Výmoly, vyjeté koleje, nerovné cesty, mříže, šterk, obrubníky, listí, kaluže a úlomky mohou mít vliv na vaši jízdu a vést ke ztrátě kontroly.
- L. Nejezděte mimo cesty nebo hrbolatých cestách.
- M. Držte obě ruce na řídítkách.
- N. Nenoste nic, co by mohlo omezit váš sluch.

VAROVÁNÍ: Brzděte zlehka abyste se vyhnuli smykům nebo náhlým zastavením. Smyky mohou způsobit nadměrné opotřebování a zničení koleček koloběžky.

NÁVOD NA SESTAVENÍ

Vyndejte koloběžku z krabice a zkontrolujte, zda nechybí nebo není zničená žádná část. (Pneumatiky jsou nahuštěné, ale mohou nějaký vzduch ztratit během přepravy. Ujistěte se, že jsou nahuštěné na udanou hodnotu označenou na kole.)

Montáž koloběžky se skládá ze dvou hlavních kroků.

- Krok č. 1. Montáž kol
- 2. Montáž řidítek.

A. MONTÁŽ KOL

Instalujte kola s nápravami tlakem do drážky. Ujistěte se, že jste použili podložky se zoubkem (a) tak, že je zoubek vložen do kulatého otvoru v rámu. Tato podložka by měla být na vnější straně rámu. Mezi rámem a maticí nápravy. Ujistěte se, že jsou kola vycentrovaná, utáhněte matice nápravy (b) pevně, pomocí klíče.

POZNÁMKA: Podívejte se na obrázek 1 na další straně.

POZNÁMKA: Přední a zadní kolo je montováno stejným způsobem.

INSTALACE KOL (obr. 1)



Poznámka: Zadní kolečko by mělo být předinstalováno. Během instalace vrchní okraj brzdové destičky je rovnoběžný s vrchním okrajem ráfku kola.

Zadní kolo

Vložte do žlábků v nápravě.
Namontujte podložku se zoubkem.
Poté namontujte matici nápravy.
Utáhněte klíčem.



Přední kolo

Vložte do žlábků v nápravě.
Namontujte podložku se zoubkem.
Poté namontujte matici nápravy.
Utáhněte klíčem.



MONTÁŽ ŘIDÍTEK

B. ŘIDÍTKA, NÁSADA DRŽADLA

1. Namontujte násadu řídítek (viz obrázek níže) do vidlicové tyče.
Umístěte rovnoběžně s předním kolem. Utáhněte šroub násady pomocí klíče. Ujistěte se, že je násada nainstalovaná pod znaménkem maximální výšky.



řídítka

Vložte (namontujte) násadu do vidlicové trubky nejméně po čáru s označením minima a utáhněte rozpěrný šroub pomocí klíče.

Vložte násadu do vidlicové trubky.

MONTÁŽ A NASTAVENÍ RUČNÍ BRZDY

Varování: Ruční brzdy na této koloběžce nebyly nastaveny v továrně. Před tím než začnete jezdit, musíte tyto brzdy smontovat a nastavit. Namontujte brzdové páky na řídítka. Brzdovou páku na pravé straně spojte s přední brzdou a brzdovou páku na levé straně spojte se zadní brzdou.

1. Vložte konec brzdového lanka do dírky v brzdové páce. (viz ilustrace).

A) Zmáčkněte zadní brzdou vaší rukou (viz obrázek D) dokud brzdové gumičky nejsou nahoře naproti hraně kola. Toto umožní, aby vnitřní drátek brzdového lanka byl volný a zůstal pro vás dostatek prostoru, abyste lehce vsunuli konec drátku brzdového lanka do otvoru brzdové páky.

2. Poté protáhněte drátek brzdového lanka skrz otvor v přední části brzdové páky (viz obr. B) a odstraňte vaší rukou. Poté bude krytka brzdového lanka automaticky stažena zpátky do štěrbinového otvoru na přední brzdové páce (viz obr. C)

3. Poté postupně nastavte ruční brzdy.


1) Uvolněte připevněnou matici (viz obr. D)

2) Znovu zmáčkněte brzdové gumičky proti rámu kola.

Táhněte drátek brzdového lanka skrz dírku (viz obr. D) dokud není napnutý ve vnitřním brzdovém lanku.

3) Dotáhněte připevněnou matici.

4) Několikrát silně zmáčkněte brzdovou páku a uvolněte. Roztočte kolo, abyste se ujistili, že se netřese. Měla by tam být mezera okolo 1.6 mm mezi rámem kola a každou brzdovou gumičkou.



Brzdové lanko
Šroubek pro nastavení lanka
Matice pro nastavení lanka
Vnitřní drátek lanka
Pojistný šroubek a matice



Poznámka: Jestliže je požadována další úprava brzd, můžete dát brzdové gumičky blíže ráfku kola pomocí otočení nastavitelného šroubku proti směru hodinových ručiček. Chcete-li aby byly brzdové gumičky dále od ráfku, otočte nastavitelný šroub ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je kabel bezpečně uzamčen pomocí kotevních šroubů. (viz ilustrační obr.). Znovu vsadte nastavitelnou pojistnou matici, když jste dokončili seřizování. Varování: Jestliže je nastavení brzd dokončeno a ruční brzdy stále nefungují, potom je nechte seřídít na servisním místě. Nejezděte, dokud brzdy nefungují pořádně.

Záruční podmínky:

1. na koloběžku se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě.
2. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.
3. Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením
 - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahy
 - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
4. Reklamacce se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem.
5. Záruku lze uplatňovat pouze u organizace, ve které byl výrobek zakoupen.

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

dodavatel:

Seven sport s. r. o.
Dělnická 957, Vítkov 749 01
www.insportline